

Leitfähigkeitsmessgeräte, LAT Conductometers

Digitales Leitfähigkeitsmessgerät zur Leitfähigkeits- und Temperaturüberwachung von Rein- und Reinstwasser.

Anzeige von $\mu\text{S}/\text{cm}$ und Temperatur in $^{\circ}\text{C}$ gleichzeitig auf dem Display. Bei Grenzwertüberschreitung wird mit einem optischen und akustischen Signal gewarnt. Automatische Temperaturkompensation sowie RS232 und USB Anschluss. Wandmontage. Auch als analoges Gerät zur Patronenmontage erhältlich.

Technische Daten:

Messbereich Leitfähigkeit: 0,055 – 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Messbereich Temperatur: 0,1 – 99,9 $^{\circ}\text{C}$

Grenzwerteinstellung: 0,055 – 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$ stufenlos

Elektrischer Anschluss: 230 V/50–60 Hz

Gewinde: R3/4" inkl. Roh- und Reinwasserschlauch, Länge je 1,5 m

Artikel	Best.-Nr.
① Digitales Leitfähigkeitsmessgerät LAT	10 20 15910
② Analoges Leitfähigkeitsmessgerät LAT	10 20 15920
Schlauchsatz mit Anschluss R3/4", 2 x 1,5 m	10 20 15931
Umrüstset von R3/4" auf Schnelkupplung	10 20 15932
Schlauchsatz mit Anschluss Schnellverschluss auf Patrone	10 20 15933
Schnellverschluss	



①



②



WWW4U086

